

Aufbau Artikelnummern für unsere Standarddichtungen

Daten in **rot** sind die Teile der Artikelnummer (Bsp. **D-S-D40-50,5-L-FU** = Silikondichtung, DIN DN40, TC50,5, mit Lippe, FDA/USP Cl. VI

Artikel		Material		Größe				Flansch	Ausführung				Zertifizierung
				DIN (D)		ISO (I)		ASME (Z)		ohne Lippe Typ I		mit Lippe Typ II	
		weitere auf Anfrage		Reihe A		Reihe B		Reihe C	Größe		verfügbar		verfügbar
D	Dichtung	E	EPDM	D	06	I	10,3	Z	1/4"	25	O	✓	
		S	Silikon (VMQ)	D	08	I	13,5	Z	3/8"		O	✓	
		V	Viton (FKM)			I	17,2	Z	1/2"		O	✓	
		P	PTFE					Z	3/4"		O	✓	
		VP	PTFE/Viton Kern	D	10	I	17,2			34			L ✓
				D	15	I	21,3						L ✓
				D	20								L ✓
				D	25	I	21,3	Z	1"	50,5	O	✓ nur ASME	L ✓
				D	32	I	26,9	Z	1 1/2"		O	✓ nur ASME	L ✓
				D	40	I	33,7						L ✓
				D	50	I	42,4	Z	2"	64	O	✓ nur ASME	L ✓
						I	48,3						L ✓
						I	60,3	Z	2 1/2"		O	✓ nur ASME	L ✓
				D	65	I	76,1	Z	3"	91	O	✓ nur ASME	L ✓
				D	80	I	88,9			106			L ✓
				D	100			Z	4"	119	O	✓ nur ASME	L ✓
						I	114,3			130			L ✓
		D	125	I	139,7					155			L ✓
								Z	6"	167	O	✓ nur ASME	L ✓
		D	150	I	168,3					183			L ✓
								Z	8"	217,5	O	✓ nur ASME	L ✓
		D	200	I	219,1					233,5			L ✓
		D	250					Z	10"	268	O	✓ nur ASME	L ✓
		D	300							319			L ✓

F = FDA
FU* = FDA/USP

* Standard

Alle Dichtungen haben eine
 ADI/BSE/TSE Zulassung

Abweichende Ausführung können wir gerne anbieten, schicken Sie uns eine Anfrage über steriltechnik@weiss-anlagenbau.de